

Fornitura di n° 1 autocarro 7 posti

CARATTERISTICHE TECNICHE

minime richieste

Autocarro Euro 4, motore 4 cilindri Common Rail, 16 valvole, iniezione diretta, iniettori piezoelettrici, raffreddamento a liquido, potenza nominale hp 100, Cilindrata mc. 2100, carburante Gasolio, filtro antiparticolato, **cambio sincronizzato 5 marce+ retromarcia, trazione posteriore;**

Capacità serbatoio lt. 70.

Impianto elettrico con batteria da 12 Volt/ 90 Ah.

Doppia cabina a 7 posti, robusta semiarretrata integralmente in acciaio, parabrezza in vetro stratificato con cristallo di sicurezza. Chiusura centralizzata, vetri elettrici con dispositivo one touch e antipizzicamento; Porta posteriore con vetri atermici a scorrimento; Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato;

Altezza a vuoto mm. 2200, Carreggiata anteriore mm. 1700; Carreggiata posteriore mm. 1500, **lunghezza filo luci mm. 5800, passo mm. 4000 o adeguato all' allestimento richiesto;**

Lunghezza max carrozzabile mm. 3700; Larghezza max carrozzabile mm. 2200; Massa M.T.T. kg. 3500; Tara veicolo cabinato kg. 2100; **Portata kg. 1400;**

Telaio scatolato con cabina di guida e profilo superiore ad omega come gli elementi integranti del telaio.

Pneumatici singoli anteriori, gemellati posteriori; Ruota di scorta.

Assale ant. rinforzato. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con molle a balestra trasversale parabolica.

Ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone di fine corsa. Barra stabilizzatrice.

Assale posteriore a balestra longitudinale. Ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone fine corsa. Barra stabilizzatrice.

Impianto sterzante con idroguida.

Frizione monodisco a secco.

Freno di servizio a disco su tutte le ruote, anteriori (autoventilanti) e posteriori con servofreno a depressione. Correttore di frenata sull'asse posteriore. Circuiti indipendenti per i due assi.

Sistema di sicurezza Adaptive ESP con:

ABS (sistema antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartizione Elettronica forza frenante), BAS (Brake Assist), e le funzioni : ROM (neutralizza la tendenza al

ribaltamento), USC (Azione di controllo antiribaltamento), RMI (sistema che consente di riconoscere una tendenza al ribaltamento LAC (sistema che adatta in qualsiasi momento il controllo ESP al peso del veicolo e al carico di bordo).

GARANZIA: -Due anni a chilometraggio illimitato;

ALLESTIMENTO:

Cassone ribaltabile trilaterale, fondo in ferro, sponde in lega leggera h. mm. 400, soprasponde stessa lega h. mm. 400, paracabina robusto tipo porta pali, 2 verricelli sfalsati, ganci tira fune a contorno cassone, ripari alla fanaleria post., porta pali posteriore estraibile. cassetta attrezzi.

Misure interne m. 3.05 x 2.05 x 0.40 + soprasponde 0.40.

Gancio traino a sfera omologato

Trasporto + immatricolazione + messa su strada.