



## Fornitura di n° 1 autocarro 7 posti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### minime richieste

**Autocarro Euro 4**, motore 4 cilindri Common Rail, 16 valvole, iniezione diretta, iniettori piezoelettrici, raffreddamento a liquido, potenza hp 100, Cilindrata mc. 2100, carburante Gasolio, filtro antiparticolato, cambio sincronizzato 6 marce+ retromarcia, trazione posteriore; Capacità serbatoio lt. 70.

Impianto elettrico con batteria da 12 Volt/ 90 Ah.

Doppia cabina a 7 posti, robusta semiarretrata integralmente in acciaio, parabrezza in vetro stratificato con cristallo di sicurezza. Chiusura centralizzata, vetri elettrici con dispositivo one touch e antipizzicamento; Porta posteriore con vetri atermici a scorrimento; Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato;

Altezza a vuoto mm. 2200, Carreggiata anteriore mm. 1700; Carreggiata posteriore mm. 1500, lunghezza filo luci mm. 6800, passo mm. 4000; Lunghezza max carrozzabile mm. 3700; Larghezza max carrozzabile mm. 2200; Massa M.T.T. kg. 3500; Tara kg. 2100; Portata kg. 1200;

Telaio scatolato con cabina di guida e profilo superiore ad omega come gli elementi integranti del telaio.

Pneumatici singoli anteriori, gemellati posteriori; Ruota di scorta.

Assale ant. rinforzato. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con molle a balestra trasversale parabolica.

Ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone di fine corsa. Barra stabilizzatrice.

Assale posteriore a balestra parabolica longitudinale. Ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone fine corsa. Barra stabilizzatrice.

Impianto sterzante con idroguida.

Frizione monodisco a secco.

Freno di servizio a disco su tutte le ruote, anteriori ( autoventilanti) e posteriori con servofreno a depressione. Correttore di frenata sull'asse posteriore. Circuiti indipendenti per i due assi.

Sistema di sicurezza Adaptive ESP con:

ABS (sistema antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartizione Elettronica forza frenante), BAS ( Brake Assist), e le funzioni : ROM ( neutralizza la tendenza al ribaltamento), USC (Azione di controllo antiribaltamento), RMI ( sistema che consente di riconoscere una tendenza al ribaltamento LAC (sistema che adatta in qualsiasi momento il controllo ESP al peso del veicolo e al carico di bordo).

**GARANZIA:** -Due anni a chilometraggio illimitato;

**ALLESTIMENTO:**

Cassone ribaltabile trilaterale, fondo in ferro, sponde in lega leggera h. mm. 400, soprasponde stessa lega h. mm. 400, paracabina robusto tipo porta pali, 2 verricelli sfalsati, ganci tira fune a contorno cassone, ripari alla fanaleria post., porta pali posteriore estraibile. cassetta attrezzi.

Misure m. 3.00 x 2.00 x 0.40 + soprasponde 0.40.

**Gancio traino omologato**

**Trasporto + immatricolazione + messa su strada.**